

CHECKER (traanplaatmotief)

scheurvastheid	ISO 34	> 25 N/mm
invloed sigarettenpeuken	EN 1399	geen verkleuring
flexibiliteit	EN 435	geen barstvorming
hardheid	ISO 7619:1986 (ISO 48)	83° IRH ± 5°
blijvende vervorming	EN 433	0,15mm
slijtvastheid	ISO 4649	< 180mm_
brandklasse	EN13501-1	Cfl-s1
effect van bureaustoelen met zwenkwielen	EN 425 (met harde wielen)	geen schade
elektrische weerstand	IEC 93	> 10 ¹⁰ Ω x m
elektrische isolatie	ASTM D 149	25 kV
geluidsreductie	ISO 140-8	6 _Lw (dB)
statische wrijvingscoëfficiënt	EN 13893	1,02
chemische bestendigheid	weerstaat zuren en basische oplossingen	

uitvoering	rolafmeting	dikte	achterkant
Checker (traanplaatmotief)	1,40m x10m	3mm	volledige verlijming

	geschikt	ongeschikt
winkels	x	
kantoren	x	
fitness- en kleedruimten	x	
gangen	x	
terminals	x	
trappen	x	
badkamers	x	
industriële keukens		x
heftruckverkeer		x



Technische gegevens zijn ontleend aan laboratoriumtesten. De fabrikant behoudt zich het recht voor te allen tijde de producteigenschappen aan te passen. De genoemde waarden refereren aan een nieuw materiaal ten tijde van de productie. Zij kunnen na verloop van tijd veranderen. Installatie dient strikt conform de aanbevolen regels en instructies te worden uitgevoerd. Lichte kleurvariaties kunnen optreden in productieseries. Technische gegevens, dikte en kleur zijn zo accuraat mogelijk binnen de normaliter geaccepteerde marges. De monsters zijn bedoeld om algemene informatie te geven over het product.